



Bemaßungen der Druckdaten

Das Format 85 x 200 cm dient hier als Beispiel. Wenn Sie ein anderes Format auf der Produktseite gewählt haben (Bitte den Hinweis „Druckmaße“ in der Beschreibung beachten - z.B. 100 x 200 cm, 120 x 225 cm, 238 x 230 cm), verwenden Sie bitte diese Maße zum Erstellen Ihrer Daten.



Zusammenfassung

-  Dateiformat inkl. 3 mm Beschnittzugabe
Beispiel: 85,6 x 200,6 cm
-  sichtbares Endformat
Beispiel: 85 x 200 cm

Wichtig

Legen Sie die Daten bitte **ohne** Schnitt- und Passermarken an. Weitere Hinweise finden Sie auf [Seite 2](#).

Beispiele und Empfehlung

Anzulegendes Dateiformat

Legen Sie Ihr gewähltes Druckmaß (siehe Produktseite) inkl. umlaufendem Beschnitt von 3 mm an.

Beispiel RollUp: 85 x 200 cm = 85,6 x 200,6 cm

Beispiel RollUp: 120 x 225 cm = 120,6 x 225,6 cm

Einzug für die Kartusche (optional)

Sie können unten zusätzlich 2 cm zum Motiv für den Einzug in die Kartusche anlegen. Dieser dient als Beschnittzugabe und soll vermeiden, dass Blitzer beim ausgezogenen Druck entstehen. (Hintergrundflächen, -farben, -bilder bitte weiterführen)

Beispiel RollUp: 85 x 200 cm = 85,6 x 202,6 cm

Beispiel RollUp: 120 x 225 cm = 120,6 x 227,6 cm

Unsere Empfehlung

Wir empfehlen, keine wichtigen Elemente wie Schrift oder Logos in den unteren 5 cm oder im Beschnitt zu platzieren, da diese in den Einzug der Kartusche gelangen bzw. abgeschnitten werden könnten.



Dateiaufbereitung

Format:	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
Auflösung:	Maßstab 1:1 96-150 dpi (empfohlen) Maßstab 1:2 192-300 dpi (empfohlen) Maßstab 1:10 960-1500 dpi (empfohlen)
Beschnittzugabe:	3mm umlaufend (Maßstab beachten)
Schnittmarken:	nein
Überdrucken:	deaktivieren
Schriften:	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
Nicht verwenden:	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



Dateiformate

Für den Druck geeignete Dateiformate:
- ab PDF X-3*

*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.**



Farben

Farbmodus: CMYK
Farbprofil: ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39

Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.



Datenanlieferung



Upload auf Server

www.werbecenter-onlineshop.de
Laden Sie Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account nutzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.



Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25 %, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Datei-Format und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.